PIERRE
finition blanchie

Décore d'une patine blanche et imite les effets de laitance de ciment.

Destination
• S'applique après ponçage de la BASE A EFFET PIERRE

Teinte: Blanc
Aspect: Mat
Conditionnement : 0.25L
Temps de séchage : 30 min
Rendement en 1 couche par 1L : 12 m²
Nettoyage: eau
Matériel : Pinceau et chiffon

Caractéristiques
• Application facile
• Apporte de la profondeur à l 'effet

Mode d'emploi
1. Après avoir poncé et dépoussiéré la Base à Effet Pierre, appliquez l'effet à l'aide d'un chiffon humide ou d'un pinceau.
2. Essuyez l'excès avec un chiffon sec.
3. Après séchage, protégez votre effet avec la Protection Haute Résistance.

Le conseil Libéron
• Travaillez entre 12 et 25°c.
• Appliquez de préférence en couche fine (produit couvrant)

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans Service Consommateurs : 03 84 35 00 50
La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.